

Stacje robocze

Stacje wymiany klatek i usuwania ściółki,
komory laminarne i dyspensery ściółki

by **Allentown**



**NAJCICHWSZA I NAJBARDZIEJ ENERGOOSZCZĘDNA STACJA
WYMIANY KLATEK NA RYNKU**

Solidna, metalowa
konstrukcja

Klasa czystości
powietrza ISO 3

Dodatkowa
bariera powietrzna

Jeden, bardzo
wydajny silnik ECM

Wygoda obsługi i zalety stacji

Zastosowanie jednego silnika ECM powoduje niższe zużycie energii elektrycznej, niską emisję ciepła i hałasu. Ochrona personelu i zwierząt jest jeszcze większa dzięki poprawie czystości powietrza do klasy ISO 3 oraz podwójnej filtracji HEPA. Kolorowy panel dotykowy z wyborem do 4 profili użytkownika. Przestrzeń na kolana umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Dostępne 3 szerokości komór roboczych: 876 mm, 1130 mm lub 1384 mm.

Stacja usuwania ściółki Phantom

Wyposażona w bardzo cichy i energooszczędny silnik ECM, dzięki czemu nie generuje hałasu i wibracji. Skonstruowana do obsługi wszystkich typów klatek, z doskonałym oświetleniem przestrzeni roboczej.



Jeszcze większa ochrona przed alergenami i rekontaminacją

Filtry HEPA i antypyłowy system zasysania brudnych cząstek gwarantują bezpieczeństwo pracy.



Komory laminarne



Do laboratoriów BSL II i III oraz BSL IV

Komory o różnych parametrach poboru i recyrkulacji powietrza. Wyposażone w filtry HEPA, z opcjami nadciśnienia lub podciśnienia w obszarze roboczym. Hydrauliczne ustawienie wysokości komory usprawnia pracę.



Stacja dozowania ściółki FreeFlow

Uniwersalna stacja z 10 preprogramowanymi ustawieniami dozowania wszystkich rodzajów ściółki do 10 typów klatek.

Plug-and-play. Elektryczne sterowanie stacją nie wymaga podłączenia skompresowanego powietrza.

Z wbudowanym kompresorem powietrza praca stacji jest jeszcze tańsza. Panel sterowania LCD pozwala określić wszelkie parametry dozowania ściółki.



Zapytaj o usługę kalibracji i walidacji Twoich stacji roboczych w serwisie AnimaLab!